

Universal HD-SDI Dome IR 720p

Art.-Nr. TVHD70000



- HD 720p Auflösung: 1280 x 720 @ 25 fps
- Fixobjektiv: 3,6 mm
- HD-SDI - High Definition Serial Digital Interface
- Übertragung über herkömmliche CCTV-Infrastruktur (Koaxkabel)
- Wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Tag-/Nachtumschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)

Hochauflösende Überwachungsbilder via Koaxkabel

Der Tag/Nacht HD-SDI 720p Außendome überträgt Bilder in HD720p-Auflösung über ein Koaxkabel. Das Videosignal wird unkomprimiert mit bis zu 25 Bildern/s (Echtzeit, ohne Latenz) an einen HD-SDI Rekorder übertragen oder via HDMI-Konverter an einem HD-fähigen Monitor oder TV-Gerät ausgegeben.

Mehr Details, weniger Kosten

Diese HD-SDI Kamera hat eine doppelt so hohe Auflösung wie eine Standard-Analogkamera. Damit vergrößert sich zum einen der Überwachungsbereich, zum anderen werden Personen, Kennzeichen etc. sicher erkannt bzw. identifiziert. Neben exzellenten Bilddaten sprechen zudem deutliche Kostenvorteile für sich: Bei einer HD-SDI Projektierung werden weniger Kameras und Rekorderkanäle benötigt als bei einem herkömmlichen CCTV-System.

Dezent überwachen: tagsüber und nachts – drinnen und draußen

Der 1/3''-CMOS-Bildaufnehmer liefert sowohl am Tag als auch bei Nacht detailreiche Bilder. Mit ihrem robusten Gehäuse (Schutzart IP66) ist diese Domekamera außerdem gut für die Überwachung im ungeschützten Außenbereich gerüstet. Das Gehäuse ist klein und kompakt, womit eine dezente Überwachung gewährleistet werden kann.

Universal HD-SDI Dome IR 720p

Art.-Nr. TVHD70000

Einfache Installation über Koaxkabel

Der entscheidende Vorteil dieser HD-SDI Kamera ist die unkomplizierte Installation: Nie war es einfacher, HD-Bilder in die Videoüberwachung zu integrieren – denn die Verkabelung erfolgt über das bewährte Koaxkabel.

Universal HD-SDI Dome IR 720p

Art.-Nr. TVHD70000

Technische Daten

Anschlüsse	1 x BNC (HD-SDI), 1 x DC
Auflösungsmodi	720p25
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 720(V)Pixel
Breite	82.6mm
Brennweite	3,6mm
Bruttogewicht	0.66kg
Electronic-Shutter	1/100 s - 1/1000000 s
Gegenlichtkompensation	DWDR
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	75°
Höhe	59.1mm
IR-Reichweite	10m
Kameraausgänge	1 x BNC
Kameratyp	Dome Kamera
Länge	89.6mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720p @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	+60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%

Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1
Mindestbeleuchtung (IR)	0
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01 lux
Nettogewicht	0.4kg
Objektivsteuerung	AES
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10%)V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, RU
Stromaufnahme	1.000mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Videosystem	HD-SDI
Weißabgleich	ATW
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach