

Innen IP Dome 720p

Art.-Nr. TVIP91300



- HD 720p Auflösung: 1280 x 720 @ 25fps
- 3,6 mm Fixobjektiv
- Tag-/Nachtumschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)
- 16 GB interner Speicher für Aufzeichnung bei Netzwerkausfall
- DWDR Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Power over Ethernet (PoE)
- ONVIF-kompatibel

Herausragende HD-Bildqualität

Dieser IP Innen Dome bietet mit einer Auflösung von 720p eine hervorragende Bildqualität in HD sowie vielfältige Funktionen für eine professionelle und dennoch preisgünstige Überwachung im Innenbereich. Mit dem 3,6 mm Fixobjektiv und einem Blickwinkel von 80° eignet sich die Kamera ideal zur Sicherung von Büros, Banken, Geschäften und Schulen bzw. Hochschulen.

Im Fall eines Netzwerkausfalls, sorgt der integrierte Speicher für eine lückenlose Aufzeichnung. In diesem Fall können die Daten lokal über die Kameraweboberfläche abgerufen werden.

IP Überwachungskamera für den Innenraum

Aufgrund der quadratischen Form fügt der Dome sich ideal in eine Ecke ein. Mit dem Innen Dome bietet ABUS ein außergewöhnliches und modernes Design und setzt Akzente in der Videoüberwachung.

Innen IP Dome 720p

Art.-Nr. TVIP91300

Komfortable Inbetriebnahme – innovatives Benutzermanagement

Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme der Kamera sorgt der praktische Installationsassistent. Ein innovatives Benutzermanagement ermöglicht zudem eine auf Sicherheitsbedürfnisse zugeschnittene Nutzerrechtekonfiguration.

Mit der kompletten ABUS IP Kamera-Serie in zeitlosem ABUS Design, der passenden ABUS Speichermöglichkeit in Form eines Rekorders oder einer Speicherlösung mit einer Videomanagementsoftware können ganze Projekte stringent und mit hochwertigen Komponenten aus einer Hand realisiert werden.

Hinweis: Als weiteres Zubehör sind IR-Strahler und eine getönte Kuppel zum Verdecken der Kamerablickrichtung erhältlich.

Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da eine Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Innen IP Dome 720p

Art.-Nr. TVIP91300

Technische Daten

Alarmeingang (NO/NC)	1
Alarmierung	Relais, E-Mail-Benachrichtigung
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang
Anzahl Benutzer	10
Anzahl Streams	3
Auflösungsmodi	720p, VGA, CIFPixel
Bewegungserkennung	Ja
Bildaufnehmer	1/4" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 800(V)Pixel
Bildrate	25fps
Breite	141mm
Brennweite	3,6mm
Dynamikbereich (WDR)	46dB
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/10000 s
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR
Gehäusematerial	Plastik
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Horizontaler Blickwinkel	80°
Höhe	98mm
Kameratyp	Innen Dome
Kompatibel zu	ABUS VMS, NVR, HDVR, Hybrid DVR
Länge	141mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	75%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,5
Mindestbeleuchtung (IR)	0 (IR ext.)

Mindestbeleuchtung (S/W)	0,1
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server
ONVIF	Profile S
PoE	IEEE 802.3af
Privatzonen	3
Rauschunterdrückung	2D DNR, 3D DNR
Relaisausgang	1
Schutzart IP	24
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	Intern, 16 GB (Netzwerkausfall)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, RU
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, RU
Stromaufnahme	140mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Chrome
Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, C-Tick, RoHS, Reach